

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020970307003056



上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海良信电器股份有限公司
生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：NDM3-630, NDM3Z-630, NDM3N-630; 具体参数请见附件
依据的标准：GB/T14048.2-2020
生产企业名称：良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：闫慧
电话：021-68586283
电子邮箱：yanhui@sh-liangxin.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-30
自我声明地点：上海
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307003056

产品系列、型号、规格(附件):

NDM3-630、NDM3N-630、NDM3Z-630
Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
In: 400A, 500A, 630A; 两板并联 4P 外形: 1000A, 1250A,
Ue:
AC380/400/415V (NDM3-630C, NDM3-630L, NDM3-630M, NDM3-630H,
NDM3N-630C, NDM3N-630L, NDM3N-630M, NDM3N-630H, NDM3-630, NDM3N-630);
AC500V (NDM3-630M, NDM3-630, NDM3N-630M, NDM3N-630);
AC660/690V (NDM3-630M, NDM3-630, NDM3N-630M, NDM3N-630);
DC500V (NDM3Z-630 3P 外形, NDM3Z-630 两板并联 4P 外形);
DC690V (NDM3Z-630 3P 外形); DC700V (NDM3Z-630 两板并联 4P 外形);
DC750V (NDM3Z-630 3P 外形); DC1000V (NDM3Z-630 4P 外形);
过电流脱扣器类型: 热磁式;
Ics (KA):
AC380/400/415V:
36kA (NDM3-630C, NDM3N-630C), 50kA (NDM3-630L, NDM3N-630L),
70kA (NDM3-630M, NDM3-630, NDM3N-630M, NDM3N-630),
75kA (NDM3-630H, NDM3N-630H);
AC500V: 30kA (NDM3-630M, NDM3-630, NDM3N-630M, NDM3N-630);
AC660/690V: 15kA (NDM3-630M, NDM3-630, NDM3N-630M, NDM3N-630);
DC500V: 35kA (NDM3Z-630 3P 外形), 30kA (NDM3Z-630 两板并联 4P 外形);
DC690V: 8kA (NDM3Z-630, 3P 外形); DC700V: 20kA (NDM3Z-630 两板并联 4P 外形);
DC750V: 40kA (NDM3Z-630, 3P 外形); DC1000V: 40kA (NDM3Z-630, 4P 外形);
Icu (KA):
AC380/400/415V:
36kA (NDM3-630C, NDM3N-630C), 50kA (NDM3-630L, NDM3N-630L),
70kA (NDM3-630M, NDM3-630, NDM3N-630M, NDM3N-630),
100kA (NDM3-630H, NDM3N-630H);
AC500V: 30kA (NDM3-630M, NDM3-630, NDM3N-630M, NDM3N-630);
AC660/690V: 20kA (NDM3-630M, NDM3-630, NDM3N-630M, NDM3N-630);
DC500V: 35kA (NDM3Z-630 3P 外形), 30kA (NDM3Z-630 两板并联 4P 外形);
DC690V: 8kA (NDM3Z-630, 3P 外形); DC700V: 20kA (NDM3Z-630 两板并联 4P 外形);
DC750V: 40kA (NDM3Z-630, 3P 外形); DC1000V: 40kA (NDM3Z-630, 4P 外形);
使用类别: A 类; 适用于太阳能光伏系统 (仅 NDM3Z-630)
极数:
3P (NDM3-630C, NDM3-630L, NDM3-630M, NDM3-630H, NDM3N-630C, NDM3N-630L, NDM3N-630M, NDM3N-630H)
4P (NDM3-630, NDM3N-630); 适用于隔离; 适用频率: 50/60Hz (NDM3-630, NDM3N-630);
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器: 型号: QT38-630; 额定电源电压: AC220/230V; AC380/400V;
电动操作机构: 型号: DC1-630;
额定电源电压: AC/DC 220/230/240V; AC/DC 380/400/415V; AC/DC 24V; AC/DC 110V;
配用的辅助触头 (1NO1NC 或 2NO2NC); 报警触头 (1NO1NC);
Ith: 3A;
AO-15: AC400V/0.4A; DC-13: DC220V/0.15A;

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhui@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章: