

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020970307003750



上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	上海良信电器股份有限公司
生产者地址：	上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：	N DM 3-800,N DM 3Z-800,N DM 3ZB-800,N DM 3N-800;参数详见附件页
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：	闫慧
电话：	021-68586283
电子邮箱：	yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人：	

自我声明时间：	2023-10-30
自我声明地点：	上海
生产者签章：	

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307003750

产品系列、型号、规格(附件):

NDM3-800,NDM3Z-800,NDM3ZB-800,NDM3N-800
Ui:1000V;Uimp:8kV;
Ue:AC380/400/415V(NDM3-800L,NDM3N-800L,3P;NDM3-800M,NDM3N-800M,3P;
NDM3-800,NDM3N-800,4P;NDM3-800H,NDM3N-800H,3P),
AC500V(NDM3-800M,NDM3N-800M,3P;NDM3-800,NDM3N-800,4P),
AC660/690V(NDM3-800M,NDM3N-800M,3P;NDM3-800,NDM3N-800,4P),
DC500V(NDM3Z-800,3P 外形),DC500/630V(NDM3Z-800,两极并联 4P 外形),
DC750V(NDM3Z-800,3P 外形),DC1000V(NDM3Z-800,4P 外形),
DC250V(NDM3ZB-800M,NDM3ZB-800H,3P 外形);
In:400A,500A,630A,700A,800A(NDM3ZB-800M,NDM3ZB-
800H),630A,700A,800A(NDM3-800,NDM3N-800,NDM3Z-800),1250A,1440A(NDM3Z-
800,两极并联 4P 外形);
Ics:
AC380/400/415V:50kA(NDM3-800L,NDM3N-800L,3P),70kA(NDM3-800M,NDM3N-
800M,3P;NDM3-800,NDM3N-800,4P),75kA(NDM3-800H,NDM3N-800H,3P);
AC500V:30kA(NDM3-800M,NDM3N-800M,3P;NDM3-800,NDM3N-800,4P);
AC660/690V:15kA(NDM3-800M,NDM3N-800M,3P;NDM3-800,NDM3N-800,4P);
DC500V:35kA(NDM3Z-800,3P 外形),30kA(NDM3Z-800,两极并联 4P 外形);
DC690V:8kA(NDM3Z-800,3P 外形);
DC630V:20kA(NDM3Z-800,两极并联 4P 外形);
DC750V:40kA(NDM3Z-800,3P 外形);
DC1000V:40kA(NDM3Z-800,4P 外形);
DC250V:40kA(NDM3ZB-800M,3P 外形),52.5kA(NDM3ZB-800H,3P 外形);
Icu:
AC380/400/415V:50kA(NDM3-800L,NDM3N-800L,3P),70kA(NDM3-800M,NDM3N-
800M,3P;NDM3-800,NDM3N-800,4P),100kA(NDM3-800H,NDM3N-800H,3P);
AC500V:30kA(NDM3-800M,NDM3N-800M,3P;NDM3-800,NDM3N-800,4P);
AC660/690V:20kA(NDM3-800M,NDM3N-800M,3P;NDM3-800,NDM3N-800,4P);
DC500V:35kA(NDM3Z-800,3P 外形),30kA(NDM3Z-800,两极并联 4P 外形);

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307003750

产品系列、型号、规格(附件):

DC690V:8kA(NDM3Z-800,3P 外形);
DC630V:20kA(NDM3Z-800,两极并联 4P 外形);
DC750V:40kA(NDM3Z-800,3P 外形);
DC1000V:40kA(NDM3Z-800,4P 外形);
DC250V:40kA(NDM3ZB-800M,3P 外形),70kA(NDM3ZB-800H,3P 外形);
Icw:10kA/0.1s(仅 NDM3ZB-800M,NDM3ZB-800H);
过电流脱扣器类型:热磁式; 频率:50/60Hz;
选择性类别:A 类,B 类(仅 NDM3ZB-800M,NDM3ZB-800H);
极数:
3P(NDM3-800L,NDM3N-800L,NDM3-800M,NDM3N-800M,NDM3-800H,NDM3N-800H),4P(NDM3-800,NDM3N-800);
配用的辅助触头(辅助触头:1NO1NC,2NO2NC;报警触头:1NO1NC);
Ui:400V;Uimp:2.5kV;Ith:3A;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;
带电子电路的附件名称:欠压脱扣器,电动操作机构;
带电子电路的附件型号:QT38-800(欠压脱扣器),DC1-800(电动操作机构);
附件额定电源电压:
QT38-800:Us:AC220/230V,AC380/400V;
DC1-800:Us:AC/DC220/230/240V,AC/DC380/400/415V, AC/DC 24V,AC/DC110V.

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章: