



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636755

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3E-400L、NDM3E-400M、NDM3E-400H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636755

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3E-400L、NDM3E-400M、NDM3E-400H;

Ue: AC380V/400V /415V;

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

In: 250A、320A、400A;

Ir: (0.4~1.0) In 可调, 步进 0.1A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 35kA (L 型)、50 kA (M 型)、70 kA (H 型);

Icu: 35kA (L 型)、50 kA (M 型)、70 kA (H 型);

选择性类别: B 类;

Icw: 5kA/1s;

极数: 3P、3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭);

适用频率: 50/60Hz;

产品适用于隔离 (3P+N 除外);

配用的辅助触头: F1-22L(1NO1NC, 2NO2NC): Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC240V/5A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636755

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

ND M 3 E- 400 / ET32 / / / / / / / / / / / / / / / / / /																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																			
序号	序号名称		NDM3E																
1	企业代号		ND:“Nader”牌低压电器																
2	产品代号		M:塑料外壳式断路器																
3	设计序号		3																
4	系列派生代号		E: 电子式																
5	壳架等级		400																
6	分断能力级别		L: 标准型 M: 较高分断型 H: 高分断型																
7	操作方式		无代号: 手柄直接操作; Z: 转动手柄																
8	功能派生代号		ET32: 电子式液晶型																
9	附加功能代号		无代号: 无附加功能 D: DIDO (外部附件) E: 断路器内置加密芯片 ESAM																
10	通信方式		无代号: HPLC, RS485(Modbus-RTU、DL/T645-2007 均满足) B: 蓝牙																
11	拓扑功能		无代号: 有末端小信号(特征电流≤1A) S: 有末端大信号 N: 无末端																
12	温度测量 (出线端母排)		无代号: 无测温功能 T: 有测温功能																
13	极数		3: 3P、4: 3P+N																
14	附件代号		无: 300 分励脱扣器: 310 (左装) 单辅助触头: 321 (左装) 分励脱扣器+单辅助触头: 341 报警触头: 308 (左装) 辅报警触头: 358 (左装)																
15	用途代号		无代号: 配电型																
16	4 极产品中 N 极		A: 拼接独立 N 极, 且 N 极始终接通; 3P: 无																
17	额定电流		250、320、400																
18	接线方式		无代号: 常规产品 Z2H: 插入式板后接线																
19	附件电压说明		M:AC230V E:DC24V F:AC110V Q:AC400V																
20	特定场合用		备注拓扑、载波有无及版本备注																

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司