



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629959

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
设备用断路器
NDB3-30；见附页

产品标准和技术要求
GB/T 17701-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 16 日 有效期至：2029 年 05 月 15 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 16 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629959

证书附页：第 1 页 共 2 页

NDB3-30

Ue: AC250V、DC80V、DC65V;

In: AC250V、DC80V: 0.1~30A (0.1A、0.2A、0.3A、0.4A、0.5A、0.6A、0.7A、0.8A、0.9A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、3.5A、4A、4.5A、5A、5.5A、6A、6.5A、7A、7.5A、8A、8.5A、9A、9.5A、10A、11A、12A、13A、14A、15A、16A、17A、18A、19A、20A、21A、22A、23A、24A、25A、26A、27A、28A、29A、30A);

DC65V: 1~30A (1A、1.5A、2A、2.5A、3A、3.5A、4A、4.5A、5A、5.5A、6A、6.5A、7A、7.5A、8A、8.5A、9A、9.5A、10A、11A、12A、13A、14A、15A、16A、17A、18A、19A、20A、21A、22A、23A、24A、25A、26A、27A、28A、29A、30A);

Icn: AC250V:1000A; DC80V:600A; DC65V:1000A;

操作方式: S

极数: 1P、2P.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629959

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

本产品的型号部分			ND B 3 - 30													
			1 2 3 4													
序号	说明	NDB3-30														
1	企业代号	ND														
2	产品代号	B 设备用断路器														
3	设计序号	3														
4	壳架等级	30														
产品内部编制的代码部分																
XX X / X X X XX X - X - X XX XXXXX																
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11																
序号	说明	NDB3-30														
1	脱扣曲线代号	Z2 直流短延时；Z4 直流中延时； J2 交流短延时；J4 交流中延时；														
2	额定电流（A）	额定电流，注：0.1~30A 为 AC250V,DC80V 产品，1~30A 为 DC65V 产品。														
3	极数	1 1 极；2 2 极；														
4	安装方式代号	Q 嵌入式安装；														
5	接线方式代号	H 焊接式/连接片式接线； C 插入式接线柱接线； E 8-32UNC 螺钉式接线； J 8-32UNC 上翻接线片螺钉式接线； P M4 螺钉式接线； R M4 上翻接线片螺钉式接线； D M4 螺钉式-插接式接线（仅限集成端子）；														
6	操作方式代号	Y1 黑色摇键，垂直白字； Y2 黑色摇键，水平白字； Y3 白色摇键，垂直黑字； Y4 白色摇键，水平黑字； Y5 橙色摇键，垂直黑字； Y6 橙色摇键，水平黑字； Y7 红色摇键，垂直黑字； Y8 红色摇键，水平黑字；														
7	壳体颜色代号	1 黑色； 2 灰色； 3 黑色不带操作防护（集成端子除外）； 4 灰色不带操作防护（集成端子除外）；														
8	附件代号	0 无附件；														
9	其他认证代号	空白：3C、TUV、CE 认证 R：3C、TUV、CE、UL1077 认证 L：3C、TUV、CE、UL489A 认证														
10	特殊功能附件类别	FL：防雷产品（仅限单极） JD：集成端子产品（仅限单极）														
11	客户代码	客户代码（附加选项）	以 5 位阿拉伯数字表示一个特定的客户定制产品；在非标准型号中，额定电压、电流、延时特性代号、外部五金件和颜色都可以没有明显表示出来。所有这些都隐含在客户代号和流水号中。但所有额定电压、电流、延时代号、外部五金件和颜色都与标准代号中内容相同，可能包装或附加其他特殊要求。													

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司