



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631516

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC2-115,NDC2-150,NDC2-170,NDC2N-115,NDC2N-150,NDC2N-170,NDC2-150R
, NDC2-200R,NDC2-250R,NDC2-200RX,NDC2-250RX,NDC2-320RX;具体参数详
见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 11 日 有效期至：2029 年 05 月 20 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 21 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304631516

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDC2-115,NDC2-150,NDC2-170,NDC2N-115,NDC2N-150,NDC2N-170,NDC2-150R, NDC2-200R,NDC2-250R,NDC2-200RX,NDC2-250RX,NDC2-320RX

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

Ith:200A(NDC2-115,NDC2-150,NDC2-170, NDC2N-115,NDC2N-150,NDC2N-170, NDC2-200R, NDC2-200RX),150A(NDC2-150R),250A(NDC2-250R, NDC2-250RX),320A(NDC2-320RX);

NDC2-115,NDC2N-115:

AC-3:Ue/Ie:AC220V/AC230V/AC240V/115A,AC380V/AC400V/AC415V/115A, AC660V/AC690V/86A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/AC230V/AC240V/54A,AC380V/AC400V/AC415V/54A, AC660V/AC690V/27A;

NDC2-150,NDC2N-150:

AC-3:Ue/Ie:AC220V/AC230V/AC240V/150A,AC380V/AC400V/AC415V/150A, AC660V/AC690V/107A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/AC230V/AC240V/63A,AC380V/AC400V/AC415V/63A, AC660V/AC690V/35A;

NDC2-170,NDC2N-170:

AC-3:Ue/Ie:AC220V/AC230V/AC240V/170A,AC380V/AC400V/AC415V/170A, AC660V/AC690V/118A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/AC230V/AC240V/75A,AC380V/AC400V/AC415V/75A, AC660V/AC690V/42A;

NDC2-150R:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/AC230V/AC240V/150A ,AC380V/AC400V/AC415V/150A, AC660V/AC690V/150A;

NDC2-200R, NDC2-200RX:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/AC230V/AC240V/200A ,AC380V/AC400V/AC415V/200A, AC660V/AC690V/200A;

NDC2-250R, NDC2-250RX:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/AC230V/AC240V/250A ,AC380V/AC400V/AC415V/250A, AC660V/AC690V/250A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304631516

证书附页: 第 2 页 共 2 页

NDC2-320RX:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/AC230V/AC240V/320A, AC380V/AC400V/AC415V/320A,
AC660V/AC690V/320A;

Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC200V,AC220/230V,AC380/400V,AC415/440
V, AC480V,50Hz,50/60Hz;

DC24~60V,AC(50/60Hz)/DC100~250V;

极数:3P;

外壳防护等级:IP20(接线端子除外)

型号解释:

<u>ND</u>	<u>C</u>	<u>2</u>	<u>□</u>	<u>—</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

① 企业代号

② 交流接触器代号

③ 设计代号

④ 空白: 常规型; N: 可逆代号

⑤ 基本规格代号: NDC2(N)-115、NDC2(N)-150、NDC2(N)-170: 415V 时, AC-3 下 Ie 值;
NDC2-150R、NDC2-200R(X)、NDC2-250R(X)、NDC2-320RX: AC-1 下 Ie 值

⑥ 无: 常规型; R: AC-1 专用

⑦ 无: 常规型; X: 行业定制代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司