



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636607

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3-125L, NDM3-125M, NDM3-125H, NDM3-125, NDM3N-125L,
NDM3N-125M, NDM3N-125H, NDM3N-125, NDM3-125U, NDM3-125R；具体参数
和型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 01 月 06 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 03 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636607

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3-125L, NDM3-125M, NDM3-125H, NDM3-125, NDM3N-125L,
NDM3N-125M, NDM3N-125H, NDM3N-125, NDM3-125U, NDM3-125R

Ui:1000V; Uimp:8kV;

Ue: AC380/400/415V(NDM3-125L,NDM3-125M,NDM3-125H,NDM3-125,
NDM3N-125L,NDM3N-125M,NDM3N-125H,NDM3N-125,NDM3-125U,NDM3-125R);

AC500V(NDM3-125M,NDM3-125,NDM3N-125M,NDM3N-125,NDM3-125R);

AC660/690V(NDM3-125M,NDM3-125,NDM3N-125M,NDM3N-125,NDM3-125R);

In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

Ics:

AC380/400/415V:40kA(NDM3-125L,NDM3N-125L),

50kA(NDM3-125M,NDM3-125,NDM3N-125M,NDM3N-125,NDM3-125U),

70kA(NDM3-125H,NDM3N-125H,NDM3-125R),

AC500V:40kA(NDM3-125M,NDM3-125,NDM3N-125M,NDM3N-125,NDM3-125R),

AC660/690V:10kA(NDM3-125M,NDM3-125,NDM3N-125M,NDM3N-125,NDM3-125R);

Icu:

AC380/400/415V:50kA(NDM3-125L,NDM3N-125L,NDM3-125U),

70kA(NDM3-125M,NDM3-125,NDM3N-125M,NDM3N-125,NDM3-125R),

100kA(NDM3-125H,NDM3N-125H),

AC500V:40kA(NDM3-125M,NDM3-125,NDM3N-125M,NDM3N-125,NDM3-125R),

AC660/690V:20kA(NDM3-125M,NDM3-125,NDM3N-125M,NDM3N-125,NDM3-125R);

选择性类别: A;

极数: 3P(NDM3-125L,NDM3-125M,NDM3-125H,NDM3N-125L,NDM3N-125M,
NDM3N-125H,NDM3-125U,NDM3-125R),4P(NDM3-125,

NDM3N-125,NDM3-125R);

额定频率: 50/60Hz;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636607

证书附页：第 2 页 共 2 页

适用于隔离；

配用的辅助触头 2NO2NC，报警触头 1NO1NC；

Ith:3A；

AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.3A；

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A；

符合附录 N 的电子附件：

电动操作机构：DC1-100/125；Us:AC/DC24V,110V,220/230/240V,380/400/415V, 50/60Hz；

欠压脱扣器：QT38-125Z；Us: DC:24V,220/230V；AC:220/230V,380/400V, 50/60Hz

型号解释：

ND	M	- 125	☐	☐	/	☐	☐
1	2	3	4	5	6	7	8
序号	序号名称		NDM3/NDM3N 系列产品				
1	企业代号		ND:企业代号				
2	产品代号		M:塑料外壳式断路器				
3	设计序号		3, 3N				
4	壳架等级		125				
5	分断能力级别		L/M/H/U/R/无代号				
6	操作方式		无代号：手柄直接操作				
			P:电动操作				
			Z:转动操作				
7	极数		3、4				
8	脱扣器代号		0:无脱扣器，2：仅有瞬时脱扣器，3：复式脱扣器				

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司